

Manuelle Scherenhubtische SPSR & SPR



Scherenhubtische mit abnehmbarer Rollenbahn

Die Scherenhubtische mit praktischer, abnehmbarer Rollenbahn sind hervorragend für den Einsatz in Produktionsstraßen um schwere Fertig- oder Halbtteile von einer Arbeitsstraße zur nächsten zu transportieren, ohne diese in die Hand zu nehmen.

ab 609,00 €

[Hier kaufen](#)

Sie wünschen persönliche Beratung?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Telefon: 0421 - 336 36 200[Kontakt per E-Mail!](#)

- **Ausstattungsmerkmale**
- **Downloads**
- **Technische Daten**

Ausstattungsmerkmale

- **Merkmal: Mit praktischer, abnehmbarer Rollenbahn**
- **Tragfähigkeiten je nach Modell: 300 oder 500 kg**
- **Hubbereich je nach Modell: 370 - 1.015 mm**
- **Höhe Handgriff je nach Modell: 920 oder 970 mm**
- **Solide Fußpumpe zum kraftschonenden Heben des Tisches**
- **Dosiertes, stufenloses Ablassen des Tisches am Handhebel**
- **Feststellbremse an beiden Lenkrollen**
- **Rollenausstattung: Polyurethan (PU)**
- **Hochwertige Pulverbeschichtung**
- **Qualitätshydraulikpumpe**

Die manuellen Scherenhubtische SPSR & SPR

Für den Einsatz an Produktionsstraßen sind die Scherenhubtische der SPSR & SPR-Reihe ideal ausgestattet. Mit der aufgesetzbaren Rollenbahn, reihen sie sich hervorragend in eine Produktionsstraße ein um dort auch schwere Fertig- und Halbtteile von einer Arbeitsstraße zur nächsten zu transportieren, ohne diese mit der Hand anzuheben.

Die Hubtischwagen der Reihe SPSR & SPR sind mit Tragfähigkeiten von 300 kg oder 500 kg erhältlich und erreichen eine max. Hubhöhe von 1585 mm. Alle Hubtischwagen sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung, einem robusten Stahlrahmen und stabilen Scherenverstreben ausgerüstet. Qualitätsrollen aus Polyurethan sorgen für einen besonders ruhigen Lauf auf allen ebenen Untergründen und Feststellbremsen an den Lenkrollen fixieren den Hubtischwagen bei der Be- und Entladung.

Downloads

Technische Daten

Modell	SPSR300	SPR500
Merkmale	mit Rollenbahn	mit Rollenbahn
Scherenausführung	Doppelt	Einfach
Tragfähigkeit (kg)	300	500
Hub (mm)	1.150	565
Hubbereich ohne Rollenbahn (mm)	435 - 1.585	435 - 1.000
Hubbereich mit Rollenbahn (mm)	499 - 1.649	499 - 1.064
Ladefläche (LxB) ohne Rollenbahn (mm)	1.010 - 520	1.010 - 520
Ladefläche (LxB) mit Rollenbahn (mm)	1.025 - 535	1.025 - 535
Gesamtlänge (mm)	1.275	1.275
Gesamtlänge (mm) mit Rollenbahn	1.283	1.283
Gesamtbreite (mm)	520	520
Gesamtbreite (mm) mit Rollenbahn	535	535
Bedienung	Hand	Hand
Handgriffhöhe (mm)	925	950
Deichselschläge bis max. Höhe (ca.)	77	55
Bereifung	Polyurethan	Polyurethan
Eigengewicht (kg)	150	118
Eigengewicht (kg) mit Rollenbahn	175	143

```
window.addEvent('domready', maketabsmootab_384); function maketabsmootab_384() { mootab_384 = new mootabs('mootab_384',{width:'100%',height:'100%',changeTransition:'none',activateOnLoad:'first',useAjax:false}); }
```