



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK

Handgabelhubwagen

Sondermodelle



Sondermodelle Handgabelhubwagen



Nach Ihren Wünschen entwickelt

Manchmal reichen Standardlösungen einfach nicht aus. Genau für solche Fälle bieten wir Modelle an, die für besondere Einsatzbereiche konzipiert sind.

Ob der BF-TD, der dank seiner Vierwegelenkung auch seitwärts rangieren kann, oder der BF-GL, der sich ideal für unebene Böden und den Außeneinsatz eignet – diese Modelle bieten Ihnen die passende Lösung, wenn herkömmliche Hubwagen an ihre Grenzen stoßen.

Unsere Sondermodelle ergänzen das Standardsortiment um Varianten, die auf spezielle Anforderungen abgestimmt sind – praktisch, robust und zuverlässig im täglichen Einsatz.

Tipp: Sollten Sie das richtige Modell hier nicht finden, so sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie gern zu weiteren verfügbaren Ausführungen und individuellen Anpassungsmöglichkeiten.

Weiterführende Informationen finden Sie auf hanselifter.de:



MH200 - Die mobile Lösung für Displays und Paletten



WF - Der „Mini“ mit Größe an Displays und Teilpaletten



GL - Der Geländehubwagen der sich jedem Untergrund stellt



BF-L1000 & BF-L1500 - Extraflache Modelle der BF-Serie



HH5t - Der Schwerlasthubwagen für bis zu 5 Tonnen



BF-Z - Galvanisch verzinkter Hubwagen gegen Korrosion



HanseLifter®

HanseLifter® ist eine eingetragene Qualitätsmarke im Vertrieb der:
Gesutra GmbH, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen

www.hanselifter.de

Aus Edelstahl gefertigt und mit Hochleistungs-Hydraulikpumpe **NR**

- » Tragfähigkeit: bis 2 t
- » Komplett aus V2A-Edelstahl
- » Dosiertes, stufenloses Absenken über den Handhebel
- » Belastbare Gabellrollen und Lenkrollen aus Nylon

Edelstahl

Rost frei

Der NR auf YouTube:



Mechanischer Heber für den mobilen Einsatz **MH200**

- » Tragfähigkeit: bis 200 kg
- » Hubbereich: 85 mm – 130 mm
- » Für Displays und Spezialpaletten
- » Kraftschonendes Heben über Fußpedal
- » Rollen aus Polyurethan (PU)
- » Ideal zur Mitnahme, da nur geringes Eigengewicht von 22 kg

Geringes Eigengewicht

Der MH200 auf YouTube:



Schwerlastgeeigneter Hubwagen **HH5t**

- » Tragfähigkeit: bis 5 t
- » Ideal für den Transport von schweren Lasten
- » Extra verstärkte Gabeln und Rahmenteile
- » Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- » Dosiertes, stufenloses Ablassen am Handhebel

5,0t

Der HH5t auf YouTube:



Minihubwagen für Displays Kurz- und Kleinpaletten **WF**

- » Tragfähigkeit: bis 500 kg
- » Speziell für enge Räume oder verbaute Winkel
- » Leicht und handlich und so auch als Mitnahmegesetz auf dem Lkw bestens geeignet
- » Gabellrollen aus Nylon und Lenkrollen aus Polyurethan (PU)
- » Ideal zum Transport von Displays, Viertel-, Halb- und Spezialpaletten

Geringes Eigengewicht

Der WF auf YouTube:



Geländegängiger Hubwagen **GL**

- » Speziell für den Einsatz auf Schotterplätzen und auf unebenem Gelände
- » Tragfähigkeit: bis 1,2 t
- » Gabellänge: 860 mm
- » Lastschwerpunktstand: 450 mm
- » Lastabstand: 500 mm
- » Gabelaußenabstand verstellbar: 228 mm – 735 mm

outdoor

Der GL auf YouTube:



Sofern nicht anders benannt, weisen die Modelle der Seite eine Gabellänge von 1.150 mm, einem Gabelaußenabstand von 540 mm, einer verstärkten Hubdeichsel mit gummiertem Handgriff und Tandemgabelrollen auf.

Darüber hinaus gehören eine Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer, Schmiernippel zur leichten Wartung sowie ein gummierter Deichselhandgriff zur Ausstattung.


Mit Fahr- und Feststellbremse **BF-BR**

- » Ausgestattet mit praktischer Trommelbremse
- » Ideal für Rampen und Schrägen
- » Gabelrollen aus Polyurethan (PU), Lenkrollen aus Gummi
- » **auch als Modell BF-BR3t** für ein Gewicht von bis zu 3 t bestellbar



Mit SPEEDLift für schnelles Heben **BF-SL & BF-SL800**

- » SPEEDLift-Hydraulikpumpe zum schnellen Heben von Paletten bis 150 kg – bereits nach 2× Pumpen ist die Palette fahrbereit
- » Auch mit einer kürzeren 800 mm Gabel (BF-SL800) erhältlich
- » Dosiertes Ablassen über Handhebel



Der BF-SL
auf YouTube:




Explosionsgeschütztes Modell **BF-ATEX**

- » Ausgestattet nach den aktuellen ATEX-Produktrichtlinien
- » Geeignet für Industriezweige mit explosionsfähigen Dämpfen, Gasgemischen oder Staubwolken sowie Pharma- und Chemieindustrie
- » Verstärkter Rahmen für den Dauereinsatz



Galvanisch verzinkt gegen Korrosion **BF-Z**

- » Speziell für die Lebensmittelindustrie und Reinräume entwickelt
- » Gekapselte Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- » Nylon-Lenkräder und Tandemgabelrollen serienmäßig
- » Dosiertes Ablassen am Handhebel



Der BF-Z
auf YouTube:



Vierwegehubwagen, auch seitwärts rangierbarer **BF-TD**

- » Fahrbar in alle vier Richtungen
- » Rollenausstattung: Polyurethan
- » Ideal für schmale Gänge im Lager
- » Praktisch für den Transport überbreiter Güter



Niederflurhubwagen **BF-L1000 & BF-L1500**

- » Mit einer Mindestgabelhöhe von 35 mm (BF-L1000) bzw. 51 mm (BF-L1500) ideal für Einweg- oder Spezialpaletten
- » Verstärkte Hubdeichsel mit gummiertem Griff
- » Dosiertes Ablassen am Handhebel



Der BF-L1000
auf YouTube:



Der BF-L1500
auf YouTube:



Handgabelhubwagen > Sondermodelle

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		BF-BR	BF-SL	BF-SL800	BF-TD	BF-Z	BF-L1000	BF-L1500	NR	HH5t	GL	WF	MH200
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,0	1,5	2,0	5,0	1,2	0,5	0,2
1.6	Lastschwerpunktabstand Load centre distance	c (mm)	600	600	400	600	600	600	600	600	600	600	570	290
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	865	880	530	860	880	930	825	1150	1150	500	190	460
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1200	1120	770	1200	1120	1200	1200	1140	1120	900	770	610

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	80	68	62	88	67	84	88	74	120	235	35	22
-----	--------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Gummi/PU	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Nylon	Nylon	Luft	PU/Nylon	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	180x50	200x50	200x50	200x50	200x50	150x45	180x50	200x50	180x50	330x100	127x40	125x30
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	35x60	50x70	80x70	80x70	550x132	58x55	75x30
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	25x45	50x40	50x40	25x45	50x40	-	-	25x45	-	-	-	-
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front/rear (x = driven wheels)		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2	2/2	2/2
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	130	130	130	120	130	120	140	125	150	270	110	155
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	380	380	380	360	380	375	400	360	360	1520	280	440

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	115	115	115	115	115	85	90	120	115	223	90	45
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	200	200	200	200	200	110	145	205	200	288	150	120
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	780/1240	675/1230	675/1230	780/1240	675/1230	480/1170	580/1215	540/1240	625/1235	1210	510/1110	1040
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	85	85	85	85	85	35	55	85	85	65	60	95
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1535	1545	1195	1535	1545	1525	1525	1535	1575	1330	1126	920
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	385	395	395	385	395	375	375	385	420	470	326	340
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	525	540	540	545	540	520	540	520	540	1590	380	510
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	45/160/1150	48/160/1150	48/160/800	55/160/1150	48/160/1150	30/150/1150	35/160/1150	60/160/1150	60/180/1150	45/100/860	40/100/800	50/50/580
	Gabellänge Fork Length	mm	1150	1150	800	1150	1150	1150	1150	1150	1150	860	800	580
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	520	540	540	540	540	520	540	520	540	212-735	380	220
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	25	37	37	25	37	5	20	35	25	20	25	30
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1425	1275	925	1425	1275	1385	1425	1260	1375	-	1100	850

Leistungsdaten | Performance data

5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar
-----	--	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

